



GL.10



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MINI-MAX LED

BASE PIANA - 3 punti di fissaggio

Conforme alle direttive ROHS -
REACH e prodotto secondo DIN
14620 / ISO 4148

MINI-MAX LED

FLAT BASE - 3 fixing points

ROHS - REACH compliant and
manufactured according to DIN
14620 / ISO 4148

MINI-MAX LED

BASE PLATE - 3 points de fixation

Conforme à ROHS - REACH et
fabriqué selon DIN 14620 / ISO
4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Girofari - Base Piana



AJ.BA srl

P.iva: IT10994560158

www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12

20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA

Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA

Tel. +39 0377 86643



Articolo	Voltaggio	Led	Colore Calotta	Calotta
GL.10.000	12/24V	incluso	arancio	GF.54.211



INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia LED	CREE® XLamp® XP-E2 series
Numero LED / Potenza totale	8 / 9W
Flusso luminoso di sorgente	1800lm
Tensione di alimentazione	10 ÷ 30 V (DC)
Velocità di rotazione	130 ± 10 rpm
Assorbimento massimo	0.7A @12V - 0.36A @24V
Campo di temperatura	-40°C / +85°C
Protezione inversione di polarità	Si
Corpo riflettore	poliammide + metallizzazione
Calotta	PC
Base	PP
Diffusore	Alluminio pressofuso
Omologazione	UN ECE R65 / Reg. 10
Grado di protezione IP	IP65 / IP66
Compatibilità Elettromagnetica	si
Garanzia	2 anni
Scatola	16 pezzi - peso netto 5,4 kg - peso lordo 7,8 kg dim. 55x38x32h cm
Bancale	192 pezzi - peso netto 86,4 kg - peso lordo 133,8 kg dim. 80x120x115h cm
Consigli & raccomandazione	