



FM.01.013



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

FARO MULETTO

BASE PIANA - 3 punti fissaggio

Conforme alle direttive ROHS -
REACH

FORKLIFT BEACON

FLAT BASE - 3 fixing points

ROHS - REACH compliant

GYROPHARE POUR CHARIOT
ÉLEVATEUR

BASE PLATE - 3 points de fixation

Conforme ROHS - REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Fari Muletto - Base Piana





| Articolo | Voltaggio | Lampadina | Colore Calotta | Calotta |
|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| FM.01.013 | 12/24V | esclusa | arancio | FM.01.210 |

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

| | |
|--|---|
| Tipologia lampadina | P21W 12V – P21W 24V – BA15s |
| Flusso luminoso di sorgente | 460lm (P21W 12V & 24V) |
| Funzionamento | Lampeggiante, pilotato da scheda elettronica |
| Frequenza di lampeggio | 1Hz @12V – 1.5Hz @24V |
| Assorbimento massimo | 1.8A @12V – 0.9A @24V |
| Protezione inversione di polarità | No |
| Campo di temperatura | -20°C/+55°C |
| Calotta Fresnel | PMMA |
| Base | PP |
| Compatibilità elettromagnetica | No |
| Scatola | 6 pezzi – peso netto 1,5 kg – peso lordo 2 kg dim. 40x30x20h cm |
| Bancale | 144 pezzi – peso netto 36 kg – peso lordo 57 kg dim. 80x120x115h cm |



AJ.BA srl
P.iva: IT10994560158
www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12
20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA
Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3
26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA
Tel. +39 0377 86643