

FP.78



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

FANALE POSTERIORE 4
FUNZIONI LED

Conforme alle direttive ROHS -
REACH

4-FUNCTION LED REAR LIGHT

Conforms to ROHS - REACH
directives

FEU ARRIÈRE À 4
FONCTIONS LED

Conforme aux directives
ROHS - REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Fanali - con passafilo





INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Voltaggio	12/24 V
Tensione di alimentazione	10÷30 V (DC)
Assorbimento massimo	0.70A @12V / 0.36A @24V
Campo di temperatura	-40°C / +85°C
Protezione inversione polarità	Si
Basetta	ABS
Corpo luminoso	PC incolore
Catarifrangente	PMMA rosso
Uscita cavo	Pre-cablato con 300mm
Interasse di fissaggio	55mm
Fissaggio fanale	5MA X 20mm esagonale
Omologazione	UN ECE
Compatibilità elettromagnetica	Si
Grado di protezione IP	IP67
Garanzia	2 anni
Scatola	90 pz. scatola 55x38x32h cm



E-MARK di omologazione europea secondo Regolamenti UN ECE

Funzioni	Numero Led	Potenza Led		Omologazione
Luce di posizione	8	0.3W	✓	UN ECE R7 cat. R1
Luce di arresto	8	3.0W	✓	UN ECE R7 cat. S1
Indicatore di direzione	8	2.0W	✓	UN ECE R6 cat. 2a
Catarifrangente	/	/	✓	UN ECE R7 cat. IA
Luce per targa 520x120mm	4	1.0W	✓	UN ECE R4 cat. L
Luce per targa 340x240mm	4	1.0W	✓	UN ECE R4 cat. L