

FX.81



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MICRO XENON

BASE ASTA FLESSIBILE

Conforme alle direttive
ROHS- REACH e prodotto
secondo DIN 14620 e ISO
4148

MICRO XENON

FLEXIBLE ROD BASE

ROHS- REACH compliant and
manufactured according to
DIN 14620 and ISO 4148

MICRO XENON

BASE DE LA TIGE FLEXIBLE

Conforme aux normes ROHS
et REACH et fabriqué selon les
normes DIN 14620 et ISO
4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Girofari - Base Flex](#)





Articolo	Voltaggio	Lampadina	Colore Calotta	Calotta
FX.81.013	12/24V	inclusa	arancio	GF.80.211
FX.81.023	12/24V	inclusa	blu	GF.80.221



INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia Lampadina	Xenon 10J
Flusso luminoso di sorgente	//
Funzionamento	Lampeggiante, pilotato da scheda elettronica
Frequenza di lampeggio	2Hz @12V - 2.3Hz @24V
Assorbimento massimo	-2.8A @12V - 1.5A @24V
Protezione inversione di polarità	Si
Campo di temperatura	-30°C/+50°C
Calotta	PC
Lente Fresnel	PMMA
Base	Gomma
Compatibilità Elettromagnetica	Si
Garanzia	2 anni
Scatola	10 pezzi - peso netto 7 kg - peso lordo 8 kg dim. 76,5×32,5×21h cm
Bancale	120 pezzi - peso netto 84 kg - peso lordo 105 kg dim. 80x120x115h cm
Consigli & raccomandazione	