



FX.85



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MICRO XENON

BASE PIANA - 3 punti di fissaggio

Conforme alle direttive ROHS-REACH e prodotto secondo DIN 14620 e ISO 4148

MICRO XENON

FLAT BASE - 3 fixing points

Compliant with ROHS- REACH directives and manufactured according to DIN 14620 and ISO 4148

MICRO XENON

BASE PLATE - 3 points de fixation

Conforme aux normes ROHS et REACH et fabriqué selon les normes DIN 14620 et ISO 4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Girofari - Base Piana](#)



AJ.BA srl

P.iva: IT10994560158

www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12

20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA

Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA

Tel. +39 0377 86643



Articolo	Voltaggio	Lampadina	Colore Calotta	Calotta
FX.85.013	12/24V	inclusa	arancio	GF.80.211
FX.85.023	12/24V	inclusa	blu	GF.80.221



INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia Lampadina	Xenon 10J
Flusso luminoso di sorgente	//
Funzionamento	Lampeggiante, pilotato da scheda elettronica
Frequenza di lampeggio	2Hz @12V - 2.3Hz @24V
Assorbimento massimo	-2.8A @12V - 1.5A @24V
Protezione inversione di polarità	Si
Campo di temperatura	-30°C/+50°C
Calotta	PC
Lente Fresnel	PMMA
Base	Gomma
Compatibilità Elettromagnetica	Si
Garanzia	2 anni
Scatola	10 pezzi - peso netto 8 kg - peso lordo 9 kg dim. 76,5×32,5×21h cm
Bancale	120 pezzi - peso netto 96 kg - peso lordo 117kg dim. 80x120x115h cm
Consigli & raccomandazione	