

## GF51



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

SUNLIGHT

BASE MAGNETICA, cavo  
spiralato e spinotto

Conforme alle direttive ROHS  
- REACH e prodotto secondo  
DIN 14620 / ISO 4148

SUNLIGHT

MAGNETIC BASE, spiral cable  
and plug

ROHS - REACH compliant and  
manufactured according to DIN  
14620 / ISO 4148

SUNLIGHT

BASE MAGNETIQUE, câble  
spiralé et connecteur

Conforme à ROHS -  
REACH et fabriqué selon  
DIN 14620 / ISO 4148

### CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Girofari](#) - [Base Magnetica](#)





Articolo	Voltaggio	Lampadina	Colore Calotta	Calotta
GF.51.011	12V	inclusa	arancio	GF.50.211
GF.51.012	24V	inclusa	arancio	GF.50.211
GF.51.013	12/24V	esclusa	arancio	GF.50.211
GF.51.021	12V	inclusa	blu	GF.50.221
GF.51.022	24V	inclusa	blu	GF.50.221
GF.51.023	12/24V	esclusa	blu	GF.50.221



## INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

<b>Tipologia Lampadina</b>	H1 12V/55W – H1 24V/70W – P14.5s
<b>Flusso luminoso di sorgente</b>	1400lm (H1 12V) – 1750lm (H1 24V)
<b>Velocità di rotazione</b>	160 ± 20 rpm
<b>Assorbimento massimo</b>	4.5A ± 0.1A @12V – 2.7A ± 0.1A @24V
<b>Campo di temperatura</b>	-30°C / +50°C
<b>Meccanismo di trasmissione</b>	Cinghia (silicone)
<b>Corpo riflettore</b>	Poliammide + metallizzazione
<b>Calotta</b>	PC
<b>Base</b>	PP
<b>Omologazione</b>	UN ECE R65
<b>Compatibilità Elettromagnetica</b>	conforme ai requisiti della direttiva EMC
<b>Garanzia</b>	2 anni
<b>Scatola</b>	10 pezzi – peso netto 9,5 kg – peso lordo 10,5 kg dim. 76,5×32,5×21h cm
<b>Bancale</b>	120 pezzi – peso netto 114 kg – peso lordo 135 kg dim. 80x120x115h cm
<b>Consigli &amp; raccomandazione</b>	Utilizzo su veicoli agricoli e veicoli industriali