



GF.80



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MEGALUX

BASE ASTA FLESSIBILE

Conforme alle direttive ROHS
- REACH e prodotto secondo
DIN 14620 / ISO 4148

MEGALUX

FLEXIBLE ROD BASE

ROHS - REACH compliant and
manufactured according to DIN
14620 / ISO 4148

MEGALUX

BASE DE TIGE FLEXIBLE

Conforme à ROHS - REACH
et fabriqué selon DIN
14620 / ISO 4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Girofari](#) - [Base Flex](#)



AJ.BA srl

P.iva: IT10994560158

www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12

20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA

Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA

Tel. +39 0377 86643



Articolo	Voltaggio	Lampadina	Colore Calotta	Calotta
GF.80.011	12V	inclusa	arancio	GF.80.211
GF.80.012	24V	inclusa	arancio	GF.80.211
GF.80.013.0	12/24V	esclusa	arancio	GF.80.211
GF.80.021	12V	inclusa	blu	GF.80.221
GF.80.022	24V	inclusa	blu	GF.80.221
GF.80.023.0	12/24V	esclusa	blu	GF.80.221



INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia Lampadina	H1 12V/55W – H1 24V/70W – P14.5s
Flusso luminoso di sorgente	1400lm (H1 12V) – 1750lm (H1 24V)
Velocità di rotazione	160 ± 20 rpm
Assorbimento massimo	4.5A ± 0.1A @12V – 2.7A ± 0.1A @24V
Campo di temperatura	-30°C / +50°C
Meccanismo di trasmissione	Cinghia (silicone)
Corpo riflettore	Poliammide + metallizzazione
Calotta	PC
Base	GOMMA
Omologazione	UN ECE R65
Compatibilità Elettromagnetica	conforme ai requisiti della direttiva EMC
Garanzia	2 anni
Scatola	10 pezzi – peso netto 7 kg – peso lordo 8 kg dim. 76,5×32,5×21h cm
Bancale	120 pezzi – peso netto 84 kg – peso lordo 105 kg dim. 80x120x115h cm
Consigli & raccomandazione	Utilizzo su veicoli agricoli e veicoli industriali