



GL.15



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MINI-PLUS LED

Girofaro base piana 3 viti, a LED

Prodotto conforme alle direttive Europee RoHS2, REACH

MINI-PLUS LED

Flat base rotating beacon 3 screws, LED

Product complies with European directives RoHS2, REACH

MINI-PLUS LED

Balise rotative à base plate 3 vis, LED

Produit conforme aux directives européennes RoHS2, REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Giofari - Base Piana





INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia LED	CREE® XLamp® XP-E2 series
Numero LED / Potenza totale	8 / 9W
Flusso luminoso di sorgente	1800lm
Tensione di alimentazione	10 ÷ 30 V (DC)
Velocità di rotazione	130 ± 10 rpm
Assorbimento massimo	0.7A @12V - 0.36A @24V
Campo di temperatura	-40°C / +85°C
Protezione inversione di polarità	Si
Corpo riflettore	poliammide + metallizzazione
Calotta	PC
Base	PP
Diffusore	Alluminio pressofuso
Omologazione	UN ECE R65 / Reg. 10
Grado di protezione IP	IP65 / IP66
Compatibilità Elettromagnetica	si
Garanzia	2 anni
Scatola	16 pezzi 55x38x32h cm



AJ.BA srl
P.iva: IT10994560158
www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12
20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA
Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3
26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA
Tel. +39 0377 86643