

GL.30



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MINI-MAX LED

BASE ASTA RIGIDA

Conforme alle direttive ROHS - REACH e prodotto secondo DIN 14620 / ISO 4148

MINI-MAX LED

RIGID POLE BASE

ROHS - REACH compliant and manufactured according to DIN 14620 / ISO 4148

MINI-MAX LED

BASE TUBE RIGIDE

Conforme à ROHS - REACH et fabriqué selon DIN 14620 / ISO 4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Girofari - Base Asta](#)





Articolo	Voltaggio	Led	Colore Calotta	Calotta
GL.30.000	12/24V	incluso	arancio	GF.54.211



INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia LED	CREE® XLamp® XP-E2 series
Numero LED / Potenza totale	8 / 9W
Flusso luminoso di sorgente	1800lm
Tensione di alimentazione	10 ÷ 30 V (DC)
Velocità di rotazione	130 ± 10 rpm
Assorbimento massimo	0.7A @12V - 0.36A @24V
Campo di temperatura	-40°C / +85°C
Protezione inversione di polarità	Si
Corpo riflettore	poliammide + metallizzazione
Calotta	PC
Base	PP
Diffusore	Alluminio pressofuso
Omologazione	UN ECE R65 / Reg. 10
Grado di protezione IP	IP65 / IP66
Compatibilità Elettromagnetica	si
Garanzia	2 anni
Scatola	16 pezzi - peso netto 6,1 kg - peso lordo 8,5 kg dim. 55x38x32h cm
Bancale	192 pezzi - peso netto 97,6 kg - peso lordo 145 kg dim. 80x120x115h cm
Consigli & raccomandazione	