

GL.40



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MINI-MAX LED

BASE ASTA FLESSIBILE

Conforme alle direttive ROHS
- REACH e prodotto secondo
DIN 14620 / ISO 4148

MINI-MAX LED

FLEXIBLE BASE

ROHS - REACH compliant and
manufactured according to DIN
14620 / ISO 4148

MINI-MAX LED

BASE FLEXIBLE

Conforme à ROHS - REACH et
fabriqué selon DIN 14620 /
ISO 4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Girofari](#) - [Base Flex](#)





Articolo	Voltaggio	Led	Colore Calotta	Calotta
GL.40.000	12/24V	incluso	arancio	GF.54.211



INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia LED	CREE® XLamp® XP-E2 series
Numero LED / Potenza totale	8 / 9W
Flusso luminoso di sorgente	1800lm
Tensione di alimentazione	10 ÷ 30 V (DC)
Velocità di rotazione	130 ± 10 rpm
Assorbimento massimo	0.7A @12V – 0.36A @24V
Campo di temperatura	-40°C / +85°C
Protezione inversione di polarità	Si
Corpo riflettore	poliammide + metallizzazione
Calotta	PC
Base	Gomma
Diffusore	Alluminio pressofuso
Omologazione	UN ECE R65 / Reg. 10
Grado di protezione IP	IP65 / IP66
Compatibilità Elettromagnetica	si
Garanzia	2 anni
Scatola	16 pezzi – peso netto 6,1 kg – peso lordo 8,5 kg dim. 55x38x32h cm
Bancale	192 pezzi – peso netto 97,6 kg – peso lordo 145 kg dim. 80x120x115h cm
Consigli & raccomandazione	