



PC.09.01



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

TWIN BEAM 5000

PROIETTORE CABINA a due luci con vetro Liscio (illuminazione di profondità)

Conforme alle direttive ROHS-REACH

TWIN BEAM 5000

TWIN BEAM two-light CABINET PROJECTOR with smooth glass (depth lighting)

ROHS-REACH compliant

TWIN BEAM 5000

Projecteur cabine à deux éclairages avec verre lisse (éclairage en profondeur)

Conforme à la norme ROHS-REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Proiettori - Cabina](#)



AJ.BA srl

P.iva: IT10994560158

www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12

20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA

Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA

Tel. +39 0377 86643



Articolo	Lampadina	Interruttore
PC.09.010	Esclusa	no
PC.09.011	Inclusa H3 12V	no
PC.09.012	Inclusa H3 24V	no

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia lampadina	H3 12V/55W – H3 24V/70W – PK22s
Flusso luminoso	2900lm (H3 12V) – 3500lm (H3 24V)
Assorbimento massimo	10.2±10 (H3 12V) 5.4A±10 (H3 24V)
Campo di temperatura	-30°C / +50°C
Corpo Riflettore	ZAMAK
Lente	Vetro liscio temperato
Corpo	PP
Tipologia connessione	Faston lamellare maschio 6.3×0.8mm
Tipologia fissaggio	Staffa in acciaio
Grado di protezione IP	IP54
Scatola	12 pezzi – peso netto 12,6 kg – peso lordo 13,6 kg dim. 55x38x32h cm
Bancale	144 pezzi – peso netto 151,2 kg – peso lordo 172,2 kg dim. 80x120x115h cm