

PC.14



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

NEXT

PROIETTORE CABINA
(illuminazione combinata di
prossimità e profondità)

Conforme alle direttive ROHS-
REACH

NEXT

CABIN PROJECTOR (combined
proximity and depth lighting)

ROHS-REACH compliant

NEXT

PROJECTEUR DE CABINE
(éclairage de proximité et de
profondeur combiné)

Conforme à la norme ROHS-
REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Proiettori - Cabina](#)





Articolo	Led	Interruttore
PC.14.000	6/8W inclusi	no
PC.14.001	6/22W inclusi	no
PC.14.002	6/28W inclusi	no

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Numero LED / Potenza totale	6/8W – 6/22W – 6-28W
Flusso luminoso di sorgente	900lm (6/8W) – 1400lm (6/22W) – 2200lm (6/28W)
Temperatura di colore	5600k ÷ 6300K
Tensione di alimentazione	12V 24/V DC
Assorbimento massimo	0.8A (6/8W) – 1.8A (6/22W) – 2.4A (6/28W)
Protezione inversione polarita'	Si
Campo di temperatura	-30°C / +50°C
Cablaggio	2 x 0.5mm ²
Corpo proiettore	Alluminio
Riflettore	Poliammide + metallizzazione
Lente	PC
Tipologia connessione	cavo bipolare
Tipologia fissaggio	universale con vite M8 o staffa in acciaio
Grado di protezione IP	IP67
Garanzia	2 anni
Scatola	6 pezzi – peso netto 2,8 kg – peso lordo 3,3 kg dim. 40x30x20h cm
Bancale	144 pezzi – peso netto 67,2 kg – peso lordo 88,2 kg dim. 80x120x115h cm