



## PC.31.900



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

PROIETTORE ROTONDO con  
vetro Prismato (ampio angolo  
di illuminazione)

Conforme alle direttive  
ROHS-REACH

ROUND PROJECTOR with  
Prismatic Glass (wide illumination  
angle)

ROHS-REACH compliant

PROJECTEUR ROND avec verre  
prismatique (grand angle  
d'éclairage)

Conforme à la norme ROHS-  
REACH

### CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Proiettori - Supplementari





Articolo	Lampadina	Interruttore
PC.31.900	Esclusa	no
PC.31.901	Inclusa H3 12V	no
PC.31.902	Inclusa H3 24V	no

## INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

<b>Tipologia lampadina</b>	H3 12V/55W – H3 24V/70W – PK22s
<b>Flusso luminoso</b>	1450lm (H3 12V) – 1750lm (H3 24V)
<b>Assorbimento massimo</b>	5.1±5 (H3 12V) 2.7 A±5 (H3 24V)
<b>Campo di temperatura</b>	-30°C / +50°C
<b>Corpo Riflettore</b>	Poliammide + metallizzazione
<b>Lente</b>	Vetro prismato temperato
<b>Corpo</b>	Poliammide
<b>Tipologia connessione</b>	Faston lamellare maschio 6.3×0.8mm
<b>Tipologia fissaggio</b>	Staffa in acciaio
<b>Grado di protezione IP</b>	IP54
<b>Scatola</b>	24 pezzi – peso netto 9,5 kg – peso lordo 10,2 kg dim. 49×29,5×31,5h cm
<b>Bancale</b>	360 pezzi – peso netto 142,5 kg – peso lordo 162 kg dim. 80x120x115h cm