



PC.32.900



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

PROIETTORE RETTANGOLARE
con vetro Prismato (ampio angolo di
illuminazione)

Conforme alle direttive ROHS-
REACH

RECTANGULAR PROJECTOR with
Prismatic Glass (wide illumination
angle)

ROHS-REACH compliant

PROJECTEUR
RECTANGULAIRE avec verre
prismatique (grand angle
d'éclairage)

Conforme à la norme ROHS-
REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Proiettori - Supplementari





Articolo	Lampadina	Interruttore
PC.32.900	Esclusa	no
PC.32.901	Inclusa H3 12V	no
PC.32.902	Inclusa H3 24V	no

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia lampadina	H3 12V/55W – H3 24V/70W – PK22s
Flusso luminoso	1450lm (H3 12V) – 1750lm (H3 24V)
Assorbimento massimo	5.1±5 (H3 12V) 2.7 A±5 (H3 24V)
Campo di temperatura	-30°C / +50°C
Corpo Riflettore	Poliammide + metallizzazione
Lente	Vetro prismato temperato
Corpo	Poliammide
Tipologia connessione	Faston lamellare maschio 6.3×0.8mm
Tipologia fissaggio	Staffa in acciaio
Grado di protezione IP	IP54
Scatola	24 pezzi – peso netto 8 kg – peso lordo 8,7 kg dim. 49×29,5×31,5h cm
Bancale	360 pezzi – peso netto 120 kg – peso lordo 139,5 kg dim. 80x120x115h cm