



PL.08.01



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

COMPACT 5000

FARO LAVORO con vetro
Liscio (illuminazione di
profondità)

Conforme alle direttive
ROHS-REACH

COMPACT 5000

WORKLIGHTS with smooth
glass (depth lighting)

ROHS-REACH compliant

COMPACT 5000

Phares de travail avec verre
lisse (éclairage en
profondeur)

Conforme à la norme
ROHS-REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Proiettori - Faro Lavoro



AJ.BA srl

P.iva: IT10994560158

www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12

20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA

Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA

Tel. +39 0377 86643



Articolo	Lampadina	Interruttore
PL.08.010	Esclusa	si
PL.08.011	Inclusa H3 12V	si
PL.08.012	Inclusa H3 24V	si

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia lampadina	H3 12V/55W – H3 24V/70W – PK22s
Flusso luminoso	1450lm (H3 12V) – 1750lm (H3 24V)
Assorbimento massimo	5.1±5(H3 12V) 2.7A±5 (H3 24V)
Campo di temperatura	-30°C / +50°C
Corpo Riflettore	ZAMAK
Lente	Vetro liscio temperato
Corpo	PP
Tipologia connessione	Faston lamellare maschio 6.3×0.8mm
Tipologia fissaggio	Staffa in acciaio
Grado di protezione IP	IP54
Scatola	12 pezzi – peso netto 10,2 kg – peso lordo 11,2 kg dim. 55x38x32h cm
Bancale	144 pezzi – peso netto 122,4 kg – peso lordo 143,4 kg dim. 80x120x115h cm