



PL.09.01



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

TWIN BEAM 5000

FARO LAVORO a due luci con vetro Liscio (illuminazione di profondità)

Conforme alle direttive ROHS-REACH

TWIN BEAM 5000

Two-light WORKLIGHT with smooth glass (depth lighting)

ROHS-REACH compliant

TWIN BEAM 5000

Phare de travail avec verre lisse (éclairage en profondeur)

Conforme à la norme ROHS-REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Proiettori - Faro Lavoro





Articolo	Lampadina	Interruttore
PL.09.010	Esclusa	si
PL.09.011	Inclusa H3 12V	si
PL.09.012	Inclusa H3 24V	si

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia lampadina

H3 12V/55W – H3 24V/70W – PK22s

Flusso luminoso

2900lm (H3 12V) – 3500lm (H3 24V)

Assorbimento massimo

10.2±10 (H3 12V) 5.4A±10 (H3 24V)

Campo di temperatura

-30°C / +50°C

Corpo Riflettore

ZAMAK

Lente

Vetro liscio temperato

Corpo

PP

Tipologia connessione

Faston lamellare maschio 6.3×0.8mm

Tipologia fissaggio

Staffa in acciaio

Grado di protezione IP

IP54

Scatola

12 pezzi – peso netto 12,6 kg – peso lordo 13,6 kg dim. 55x38x32h cm

Bancale

144 pezzi – peso netto 151,2 kg – peso lordo 172,2 kg dim. 80x120x115h cm