



PL.20



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

COMPACT 10000

FARO LAVORO MAGNETICO con vetro Prismato (ampio angolo di illuminazione)

Conforme alle direttive ROHS-REACH

COMPACT 10000

MAGNETIC WORKLIGHTS with Prismatic Glass (wide illumination angle)

ROHS-REACH compliant

COMPACT 10000

Phares de travail magnétiques avec verre prismatique (grand angle d'éclairage)

Conforme à la norme ROHS-REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Proiettori - Faro Lavoro Magnetico





Articolo	Lampadina	Interruttore
PL.20.000	Esclusa	si
PL.20.001	Inclusa H3 12V	si
PL.20.002	Inclusa H3 24V	si

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia lampadina	H3 12V/55W – H3 24V/70W – PK22s
Flusso luminoso	1450lm (H3 12V) – 1750lm (H3 24V)
Assorbimento massimo	5.1±5 (H3 12V) 2.7 A±5 (H3 24V)
Campo di temperatura	-30°C / +50°C
Corpo Riflettore	ZAMAK
Lente	Vetro prismato temperato
Corpo	PP
Tipologia connessione	Spinotto
Tipologia fissaggio	Magnete con ventsosa
Grado di protezione IP	IP54
Scatola	16 pezzi – peso netto 15,5 kg – peso lordo 16,5 kg dim. 55x38x32h cm
Bancale	192 pezzi – peso netto 186 kg – peso lordo 207 kg dim. 80x120x115h cm