



PL.21.01



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

COMPACT 3000

FARO LAVORO MAGNETICO
con vetro Liscio (illuminazione di
profondità)

Conforme alle direttive ROHS-
REACH

COMPACT 3000

MAGNETIC WORKLIGHTS with
smooth glass (depth lighting)

ROHS-REACH compliant

COMPACT 3000

Phares de travail magnétiques
avec verre lisse (éclairage en
profondeur)

Conforme à la norme ROHS-
REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Proiettori - Faro Lavoro Magnetico





| Articolo | Lampadina | Interruttore |
|-----------|----------------|--------------|
| PL.21.010 | Esclusa | si |
| PL.21.011 | Inclusa H3 12V | si |
| PL.21.012 | Inclusa H3 24V | si |

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipologia lampadina | H3 12V/55W – H3 24V/70W – PK22s |
| Flusso luminoso | 1450lm (H3 12V) – 1750lm (H3 24V) |
| Assorbimento massimo | 5.1A±5 (H3 12V) 2.7A±5 (H3 24V) |
| Campo di temperatura | -30°C / +50°C |
| Corpo Riflettore | ZAMAK |
| Lente | Vetro liscio temperato |
| Corpo | PP |
| Tipologia connessione | Spinotto |
| Tipologia fissaggio | Magnete con ventosa |
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Scatola | 16 pezzi – peso netto 19 kg – peso lordo 20 kg dim. 55x38x32h cm |
| Bancale | 192 pezzi – peso netto 228 kg – peso lordo 249 kg dim. 80x120x115h cm |