



PL.23.01



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

TWIN BEAM 3000

FARO LAVORO MAGNETICO
a due luci con vetro Liscio
(illuminazione di profondità)

Conforme alle direttive
ROHS-REACH

TWIN BEAM 3000

Two-light MAGNETIC
WORKLIGHTS with smooth glass
(depth lighting)

ROHS-REACH compliant

TWIN BEAM 3000

Phares de travail magnétiques à
deux lumières avec verre lisse
(éclairage en profondeur)

Conforme à la norme ROHS-
REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Proiettori - Faro Lavoro Magnetico



AJ.BA srl

P.iva: IT10994560158

www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12

20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA

Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA

Tel. +39 0377 86643



Articolo	Lampadina	Interruttore
PL.23.010	Esclusa	si
PL.23.011	Inclusa H3 12V	si
PL.23.012	Inclusa H3 24V	si

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Tipologia lampadina	H3 12V/55W – H3 24V/70W – PK22s
Flusso luminoso	2900lm (H3 12V) – 3500lm (H3 24V)
Assorbimento massimo	10.2A±10(H3 12V) 5.4A±10 (H3 24V)
Campo di temperatura	-30°C / +50°C
Corpo Riflettore	ZAMAK
Lente	Vetro liscio temperato
Corpo	PP
Tipologia connessione	Spinotto
Tipologia fissaggio	Magnete con ventosa
Grado di protezione IP	IP54
Scatola	12 pezzi – peso netto 17,5 kg – peso lordo 18,5 kg dim. 55x38x32h cm
Bancale	144 pezzi – peso netto 210 kg – peso lordo 231 kg dim. 80x120x115h cm