



PL.24



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

NEXT

FARO LAVORO MAGNETICO
(illuminazione combinata di
prossimità e profondità)

Conforme alle direttive
ROHS-REACH

NEXT

MAGNETIC WORKLIGHTS
(combined proximity and depth
lighting)

ROHS-REACH compliant

NEXT

Phares de travail magnétiques
(éclairage de proximité et de
profondeur combiné)

Conforme à la norme ROHS-
REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Proiettori - Faro lavoro magnetico](#)





Articolo	Led	Interruttore
PL.24.000	6/8W inclusi	si
PL.24.001	6/22W inclusi	si
PL.24.002	6/28W inclusi	si

INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Numero LED / Potenza totale	6/8W – 6/22W – 6-28W
Flusso luminoso di sorgente	900lm (6/8W) – 1400lm (6/22W) – 2200lm (6/28W)
Temperatura di colore	5600k ÷ 6300K
Tensione di alimentazione	12V 24/V DC
Assorbimento massimo	0.8A (6/8W) – 1.8A (6/22W) – 2.4A (6/28W)
Protezione inversione polarita'	Si
Campo di temperatura	-30°C / +50°C
Cablaggio	2 x 0.5mm ²
Corpo proiettore	Alluminio
Riflettore	Poliammide + metallizzazione
Lente	PC
Tipologia connessione	Cavo spiralato con connettore presa accendisigari
Tipologia fissaggio	Fissaggio magnetico con ventosa
Grado di protezione IP	IP67
Garanzia	2 anni
Scatola	6 pezzi – peso netto 4,5 kg – peso lordo 5 kg dim. 40x30x20h cm
Bancale	144 pezzi – peso netto 108 kg – peso lordo 129 kg dim. 80x120x115h cm