



GL.28



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

TRILED – GIROFARO LED

BASE MAGNETICA

3 Funzioni: rotativo, flash, doppio flash

Conforme alle direttive ROHS – REACH e prodotto secondo DIN 14620 / ISO 4148

TRILED – LED BEACON

MAGNETIC BASE

3 fonctions: rotative, flash double flash

ROHS - REACH compliant and manufactured according to DIN 14620 / ISO 4148

TRILED – GYROPHARE LED

BASE MAGNETIQUE

3 fonctions: rotatif, flash et double flash

Conforme à ROHS - REACH et fabriqué selon DIN 14620 / ISO 4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

[Girofari](#) - [Base Magnetica](#)



AJ.BA srl

P.iva: IT10994560158

www.ajba.it - info@ajba.it

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12

20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA

Tel. +39 0362 310826

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3

26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA

Tel. +39 0377 86643



INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

<i>Tipologia LED / LED Type</i>	Warm white SMD3535
<i>Numero LED - Potenza totale / Number LEDs - Total power</i>	8 / 20W
<i>Flusso luminoso di sorgente / Source luminous flux</i>	1800lm
<i>Voltaggio / Voltage</i>	DC 12/24 V
<i>Assorbimento massimo / Max Current</i>	1.6A @12V – 0.8A @24V
<i>Campo di temperatura / Operating temperature range</i>	-35°C / +85°C
<i>Protezione inversione di polarità / Polar inversion protection</i>	Si / Yes
<i>Corpo riflettore / Reflector Body</i>	Poliammide + Metallizzazione / Polyamide + Metallization
<i>Calotta / Dome</i>	PC (GL.18.211)
<i>Base</i>	PP + magnete / PP + magnet
<i>Diffusore / Diffuser</i>	Alluminio / Aluminium
<i>Omologazione / Homologation</i>	UN ECE R65 / Reg. 10
<i>Grado di protezione IP / IP Grade</i>	IP 65 / IP 66
<i>R10</i>	Si / Yes
<i>Garanzia / Warranty</i>	2 anni / 2 years
<i>Scatola / BOX</i>	12 pcs 55x38x32h cm
<i>Bancale / Pallet</i>	144 pcs 80x120x115h cm